

## BOITES A DECADES DE RESISTANCES DE PRECISION 0,5%

Réf.	NB décades	Valeurs des Résistances	Dimensions
R80	8	de 10x0,1Ω à 10x1MΩ	490x80x60
R70	7	de 10x1Ω à 10x1MΩ	490x80x60
R60	6	de 10x1Ω à 10x100kΩ	490x80x60
R50	5	de 10x1Ω à 10x10kΩ	420x80x60
R40	4	de 10x1Ω à 10x1kΩ	290x80x60
R0	1	10x0,1Ω	82x82x60
R1	1	10x1Ω	82x82x60
R2	1	10x10Ω	82x82x60
R3	1	10x100Ω	82x82x60
R4	1	10x1kΩ	82x82x60
R5	1	10x10kΩ	82x82x60
R6	1	10x100kΩ	82x82x60
R7	1	10x1MΩ	82x82x60



REF. R80

- Bornes de sécurité
- Boîtier plastique.
- Double isolation
- Fréquence d'utilisation :  
0 à 500 kHz à la précision 0,5%.

### RESISTANCES

Puissance : 0,5 W permanent

Nature : 0,1 et 1Ω bobinées / 10Ω à 1MΩ film métallique à 50 ppm.

### CEII1010 CATIII 1000Veff pol2



REF. R4

## BOITES A DECADES D'INDUCTANCES

Réf.	NB décades	Valeurs des selfs	Dimensions
L70	7	de 10x1μH à 10x1H	490x80x60
L50	5	de 10x100μH à 10x1H	420x80x60
L40	4	de 10x1mH à 10x1H	290x80x60
L1	1	10x1μH	82x82x60
L2	1	10x10μH	82x82x60
L3	1	10x100μH	82x82x60
L4	1	10x1mH	82x82x60
L5	1	10x10mH	82x82x60
L6	1	10x100mH	82x82x60
L7	1	10x1H	82x82x60



REF. L70

- Bornes de sécurité
- Boîtier plastique.
- Double isolation

### NATURE DES SELFS

bobinages réalisés sur pots de ferrite, avec noyau central, assurant un facteur de surtension élevé.

### CEII1010 CATIII 1000Veff pol2



REF. L2

DECADE	10x1μH	10x10μH	10x100μH	10x1mH	10x10mH	10x100mH	10x1H
I EFFICACE	250mA	180mA	150mA	100mA	70mA	50mA	30mA
RESISTANCE TOTALE DE LA DECADE EN Ω	0,03	0,5	1,8	15	120	1000	10K
RESISTANCE UNITAIRE EN OHM	0,003	0,05	0,018	1,5	12	100	1K
Q MIN	30	30	30	50	50	50	50

TOUS NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES CE ET GARANTIS 2 ANS



05 56 75 13 33

APPEL GRATUIT  
N° Vert 0 800 02 12 38



LANGLOIS  
ZI DU HAUT-VIGNEAU  
33174 GRADIGNAN CEDEX



Service Commercial : 05 56 75 56 85 - 05 56 89 69 16  
SAV : 05 57 96 60 65 - Service Technique : 05 56 75 02 57  
Suivi de commande : 05 56 89 11 38